



## Vorderrad Naben

	Einbaumass	Speichenlöcher	PCD links	PCD rechts	Flansch Abstand links	Flansch Abstand rechts	Speichenloch Ø	Gewicht	Lager
Road / Gravel	12x100	24	44,6	37,6	21,8	34,3	2,5	107	(2x) 6802
Standard	12/15x100	32	58,2	58,2	22,9	34,8	2,5	174	(2x) 28x17x7
Boost	15x110	32	58,0	58,0	28,0	40,0	2,5	168	(2x) 28x17x7
DH non Boost	20x110	32	58,3	58,3	21,6	31,8	2,5	184	(2x) 6805
DH Boost	20x110	32	58,0	58,0	26,5	36,5	2,5	194	(2x) 6805

## Hinterrad Naben

	Einbaumass	Speichenlöcher	PCD links	PCD rechts	Flansch Abstand links	Flansch Abstand rechts	Speichenloch Ø	Gewicht	Lager
Road / Gravel	12x142	24	42,8	50,0	37,0	18,3	2,5	220	(2x) 6902 (2x) 6802
Standard	12x142	32	58,0	58,0	34,6	18,4	2,5	290	(3x) 6902 (1x) 6802
Boost	12x148	32	58,0	58,0	37,5	21,0	2,5	300	(3x) 6902 (1x) 6802
DH / Super Boost	12x157	32	58,0	58,0	34,6	25,2	2,5	326	(3x) 6902 (1x) 6802
Single Speed	10/12x135/142	32	57,0	57,0	32,7	36,5	2,5	303	(4x) 6902

## Felgen

	Durchmesser	Höhe	Breite	Maulweite	Speichenzahl	ERD	Gewicht	Speichentyp	Einspeichmuster
E35	622mm	25mm	35mm	29mm	32	593mm	410g	DT Competition	3X
G30	622mm	30mm	31,5mm	25mm	32	582mm	370g	DT Revolution	3X
R40	622mm	40mm	31mm	24mm	24	562mm	400g	DT Aerolite	VR: 1X / 2X HR: 2X
R50	622mm	50mm	31mm	24mm	24	542mm	440g	DT Aerolite	VR: 1X / 2X HR: 2X
MTB32	686mm	25mm	40mm	32mm	32	655mm (3mm Offset)	450g	Sapim Leader	3X
BMX25	406mm	25mm	32mm	25mm	36	375	295g		

Alle Angaben ohne Gewähr. Gewichtsangaben können wegen Fertigungstoleranzen vom angegebenen Wert abweichen.